

ENEL DISTRIBUCIÓN PERÚ S.A.A.
CARGO POR REPOSICIÓN DE LA CONEXIÓN - RESOLUCIÓN OSINERGMIN N° 166-2023-OS/CD
 LAS TARIFAS DE LA PRESENTE PUBLICACION SE APLICARÁN A PARTIR DEL 04 / 05 / 2024

N° 02 - 2024

Conexiones en Baja Tensión 220 V - Soles

Fases	Tipo	Subtipo	Potencia Conectada (Pc)	Opción Tarifaria	Aérea (2)	Subterránea (2),(3)
Monofásica	C1	C1.1	Pc ≤ 3 kW	BT5A	0.21	0.39
				BT5B (3 hilos)	0.26	0.39
				BT5B (3 hilos) - Rural (1)	0.31	
		BT6	0.13	0.26		
		BT5F	0.21	0.39		
		BT5I (2 hilos) (4)	0.13	0.31		
	BT5I (3 hilos) (4)	0.13	0.31			
	C1.2	3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT5A	0.26	0.39	
			BT5B (3 hilos)	0.26	0.39	
			BT6	0.13	0.26	
		BT5F	0.26	0.39		
		BT5I (2 hilos) (4)	0.18	0.31		
BT5I (3 hilos) (4)		0.18	0.31			
Trifásica	C2	C2.1	Pc ≤ 10 kW	BT5A	0.31	0.48
				BT5B	0.48	0.60
				BT6	0.18	0.31
		BT2/BT3/BT4	1.05	1.18		
		BT5F	0.31	0.48		
		BT5I (4)	0.18	0.35		
	C2.2	10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT5A	0.31	0.48	
			BT5B	0.48	0.60	
			BT56	0.18	0.31	
	C3	C3.1	20 kW < Pc ≤ 50 kW	BT5A/BT5B/BT2/BT3/BT4	1.10	1.23
				BT5I (4)	0.21	0.35
				BT5A/BT5B/BT2/BT3/BT4	1.39	1.60
	C4	C4.1	50 kW < Pc ≤ 75 kW	BT2/BT3/BT4	1.39	1.96
				BT2/BT3/BT4		2.53
		C4.2	75 kW < Pc ≤ 150 kW	BT2/BT3/BT4		3.35
				BT2/BT3/BT4		3.96
	C4.3	150 kW < Pc ≤ 225 kW	BT2/BT3/BT4		3.35	
			BT2/BT3/BT4		3.96	
C4.4	225 kW < Pc ≤ 300 kW	BT2/BT3/BT4		3.35		
		BT2/BT3/BT4		3.96		

- (1) Aplicable a los Sectores Típicos 3 y 4 (Sistemas Eléctricos Pativilca, Churín, Ravira-Pacaraos, Canta, Yaso, Hoyos-Acos, Sayán-Humaya y Valle Caral) y Sistemas Eléctricos Rurales (SER Chillón).
 (2) Aplicable a conexiones con acometida simple o doble.
 (3) Aplicable a conexiones subterráneas o mixtas (aérea/subterránea).
 (4) El costo de la conexión no incluye los costos del medidor.

Conexiones en Baja Tensión Múltiples 220 V - Soles

Fases	Tipo	Subtipo	Potencia Conectada (Pc)	Opción Tarifaria	Cargo (1)
Monofásica	C1	C1.1	Pc ≤ 3 kW	BT5B (3 hilos)	0.35
				BT5F	0.31
				BT5I (2 hilos) (2)	0.21
	C1.2	3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT5B (3 hilos)	0.35	
			BT5F	0.31	
			BT5I (2 hilos) (2)	0.21	
Trifásica	C2	C2.1	Pc ≤ 10 kW	BT5B	0.53
				BT5F	0.35
				BT5I (2)	0.21
	C2.2	10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT5B	0.60	
			BT5I (2)	0.31	
			BT5I (2)	0.31	

- (1) Aplicable en conexiones múltiples con 3 o más usuarios.
 (2) El costo de la conexión no incluye el costo del medidor.

Conexiones Básicas en Media Tensión - Soles

Fases	Tipo	Subtipo	Potencia Conectada (Pc)	Opción Tarifaria	10 kV			20 kV - 22.9 kV		
					PMI	Celda	PMS (1)	PMI	Celda	PMS (1)
Trifásica	C5	C5.1	Pc ≤ 100 kW	MT2/MT3/MT4	9.22	21.87		11.81	28.19	
		C5.2	100 kW < Pc ≤ 400 kW	MT2/MT3/MT4	10.41	20.98	21.29	11.81	28.19	28.50
		C5.3	400 kW < Pc ≤ 700 kW	MT2/MT3/MT4	10.41	20.63	20.45	12.18	29.61	28.50
		C5.4	700 kW < Pc ≤ 1000 kW	MT2/MT3/MT4	10.41	20.23	20.45	12.35	29.25	28.50
		C5.5	1000 kW < Pc ≤ 2500 kW	MT2/MT3/MT4	11.65	20.53	20.45	13.10	28.37	28.50

- (1) Costo incluye Conexión Complementario de Protección y Seccionamiento.

Reposición de Elementos Sustraidos por Terceros en BT (CRER)	S/. Usuario 0.01
--	---------------------

NOTA: Los cargos incluyen IGV.